



Filmerna Silver 385 XC är mycket effektiva när det gäller att minska solvärme, samtidigt som de fortsätter att tillåta en viss naturlig ljusgenomströmning. Denna film ger effektivt skydd mot solreflexer, medan dess ljusa en-vägs spegelaspekt ytterligare garanterar integritet från nyfikna blickar. Dess moderna design ger omedelbart en samtida känsla till vilken byggnadsexteriör som helst.

Certifieringar



Garanti Från SOLAR SCREEN®

upp till 12 år
 Se Filen 'Ny Garanti För Filmer Installerade Utomhus'



Brandklass

M1



Förvaring Från -5°C Till +40°C

3 år



Norm Reach Rohs

Respekterad



Bredder Att Välja Mellan:

Konstruktion

1. Hårt lager som motstår löpande repor vilket borgar för god hållbarhet och enkelt underhåll vid fönsterputsning
2. Polyester av hög optisk kvalitet med metallpartiklar som avvisar den infraröda strålningen
3. Lim
4. Polyester av hög optisk kvalitet
5. PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
6. Skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats

Underhållsinformation

Lösningen med tvålvatten (ref. 600-F0355 Film on), rengör inte på minst en månad och applicera inte någon typ av klistermärke eller klister på filmen. Silikon bör appliceras runt filmens omkrets vid extern installation för att förhindra oxidation. Vänligen läs meddelandet angående "ny garanti för externa filmer"

Teknisk Information

Överföring Av Uv-Strålning	<1%
Överföring Av Dagsljus	14%
Reflektion Av Dagsljus Utomhus	72%
Reflektion Av Dagsljus Inomhus	69%
Solenergin Totalt Reflekterad	85%
Solenergi Totalt Reflekterad 2*	90%
Solförhållande :	
Reflektion Av Solenergin	72%
Solenergiabsorption	18%
Överföring Av Solenergin	10%
Minskning Av Det Starka Solljuset	85%
Värde G	0.15
Värde U	5.8
Skuggningskoefficient	0.17
Installationstyp	Exteriör
Längd På Rullen	30.5 m m
Filmens Sammansättning	PET
Tjocklek	75µ
Färg Från Utsidan	LJUS SILVER

Installationsråd

Verticale Installatie Op Standaardglasoppervlak*

Klart Enkelglas	✓
Tonat Enkelglas	✓
Tonat Reflekterande Enkelglas	✓
Klart Tvåglasfönster	✓
Tonat Tvåglasfönster	✓
Tonat Reflekterande Tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster Gas	✓
Klart Tvåglasfönster Stadip Ext.	✓
Klart Tvåglasfönster Stadip Int.	✓

✓ Ja ✗ Rekommenderas ! Försiktighet

*Rekommendationer tillhandahålls på basis av en glaserad yta som täcker upp till 2,5m². Kontakta oss för definitiva detaljer eller för att få en termisk chockanalysrapport.

Informationen på detta datablad är inte bindande; SOLAR SCREEN® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Vänligen konsultera våra garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor.