



Säkerhetsfilmen Silver 480 C minskar avsevärt värmen från solljuset samtidigt som mycket av dagsljuset släpps igenom. Den minskar det bländande solljuset avsevärt och den silverfria spegeleffekten förhindrar insyn och ger fasaden ett modernt utseende. Denna film gör glasrutorna säkrare och förhindrar att glaset skulle explodera om det skulle utsättas för slag eller explosion. Den uppfyller den europeiska standarden EN 12600.

Certifieringar



Garanti Från SOLAR SCREEN®

Se Filen 'Ny Garanti För Filmer Installerade Utomhus'



Brandklass

M1



Förvaring Från -5°C Till +40°C

3 år



Norm Reach Rohs

Respekterad



Norm EN 12600

2B2



Bredder Att Välja Mellan:

122cm 152cm

Konstruktion

1. Polyester av hög optisk kvalitet med metallpartiklar som avvisar den infraröda strålningen
2. Lim
3. Polyester av hög optisk kvalitet
4. Förstärkt PS-lim som förstärker filmens elasticitet om glaset skulle utsättas för slag, polymeriserar med glaset inom 30 dagar
5. Skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats

Underhållsinformation

Safety film with reinforced PS adhesive requiring a suitable application solution (Film On ref 600-F0355 and 2cl/litre of water) and a suitable safety squeegee 150-054/150-055/150-056. Do not clean for at least 1 month and do not apply stickers or other adhesives to the film.

Teknisk Information

Överföring Av Uv-Strålning	1%
Överföring Av Dagsljus	18%
Reflektion Av Dagsljus Utomhus	60%
Reflektion Av Dagsljus Inomhus	58%
Solenergin Totalt Reflekerad	80%
Solenergi Totalt Reflekerad 2*	75%
Solförhållande :	
Reflektion Av Solenergin	56%
Solenergiabsorption	33%
Överföring Av Solenergin	11%
Minskning Av Det Starka Solljuset	83%
Värde G	0.2
Värde U	5.1
Skuggningskoefficient	0.2
Installationstyp	Interiör
Längd På Rullen	30.5 meter m
Filmens Sammansättning	PET
Tjocklek	125µ
Färg Från Utsidan	SILVER

Installationsråd

Verticale Installatie Op Standaardglasoppervlak*

Klart Enkelglas	✓
Tonat Enkelglas	✓
Tonat Reflekerande Enkelglas	✓
Klart Tvåglasfönster	✓
Tonat Tvåglasfönster	✗
Tonat Reflekerande Tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster Gas	!
Klart Tvåglasfönster Stadip Ext.	!
Klart Tvåglasfönster Stadip Int.	✗

✓ Ja ✗ Rekommenderas ! Försiktighet

*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m², fråga oss om ytterligare information eller om termiska chockanalyser.

Informationen på detta datablad är inte bindande; SOLAR SCREEN® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Vänligen konsultera våra garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor.