



Filmen Silver 70 C minskar avsevärt värmen från solljuset samtidigt som mycket av dagsljuset släpps igenom. Det minskar det bländande solljuset avsevärt och den silverfria spegeleffekten förhindrar insyn och ger exteriören ett modernt utseende.

### Certifieringar



#### Garanti Från SOLAR SCREEN®

Se Filen 'Ny Garanti För Filmer Installerade Utomhus'



#### Brandklass

M1



#### Förvaring Från -5°C Till +40°C

3 år



#### Norm Reach Rohs

Respekterad



#### Bredder Att Välja Mellan:

122cm 152cm 183cm

### Konstruktion

1. Hårt lager som motstår löpande repor vilket borgar för god hållbarhet och enkelt underhåll vid fönsterputsning
2. Polyester av hög optisk kvalitet med metallpartiklar som avvisar den infraröda strålningen
3. Lim
4. Polyester av hög optisk kvalitet
5. PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
6. Skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats

### Underhållsinformation

Såpbaserad lösning (art. film on 600-F0355), rengörs ej under den första månaden, sätt inga dekalor eller något annat lim på filmen.

### Teknisk Information

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Överföring Av Uv-Strålning        | 1%           |
| Överföring Av Dagsljus            | 44%          |
| Reflektion Av Dagsljus Utomhus    | 44%          |
| Reflektion Av Dagsljus Inomhus    | 44%          |
| Solenergin Totalt Reflekerad      | 68%          |
| Solenergi Totalt Reflekerad 2*    | 64%          |
| Solförhållande :                  |              |
| Reflektion Av Solenergin          | 43%          |
| Solenergiabsorption               | 35%          |
| Överföring Av Solenergin          | 22%          |
| Minskning Av Det Starka Solljuset | 64%          |
| Värde G                           | 0.31         |
| Värde U                           | 5.16         |
| Skuggningskoefficient             | 0.36         |
| Installationstyp                  | Interiör     |
| Längd På Rullen                   | 30.5 meter m |
| Filmens Sammansättning            | PET          |
| Tjocklek                          | 50µ          |
| Färg Från Utsidan                 | SILVER       |

### Installationsråd

Verticale Installatie Op Standaardglasoppervlak\*

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Klart Enkelglas                   | ✓ |
| Tonat Enkelglas                   | ✓ |
| Tonat Reflekerande Enkelglas      | ✓ |
| Klart Tvåglasfönster              | ✓ |
| Tonat Tvåglasfönster              | ! |
| Tonat Reflekerande Tvåglasfönster | ✓ |
| Tvåglasfönster Gas                | ! |
| Klart Tvåglasfönster Stadip Ext.  | ! |
| Klart Tvåglasfönster Stadip Int.  | ! |

✓ Ja ✗ Rekommenderas ! Försiktighet

\*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m<sup>2</sup>, fråga oss om ytterligare information eller om termiska chockanalyser.

Informationen på detta datablad är inte bindande; SOLAR SCREEN® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Vänligen konsultera våra garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor.