



Den termiska isoleringsfilmen Solar 80 C isolerar mot kyla på vintern och värme på sommaren. Med tanke på de energibesparingar filmen ger när det gäller uppvärmning och luftkonditionering, har investeringen i filmen snart betalat sig.

Certifieringar



Garanti Från SOLAR SCREEN®

Se Filen 'Ny Garanti För Filmer Installerade Utomhus'



Brandklass

M1



Förvaring Från -5°C Till +40°C

3 år



Norm Reach Rohs

Respekterad



Bredder Att Välja Mellan:

152cm

Konstruktion

1. Hårt lager som motstår löpande repor vilket borgar för god hållbarhet och enkelt underhåll vid fönsterputsning
2. Polyester av hög optisk kvalitet med metallpartiklar som avvisar den infraröda strålningen
3. Lim
4. Polyester av hög optisk kvalitet
5. PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
6. Skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats

Underhållsinformation

Såpbaserad lösning (art. film on 600-F0355), rengörs ej under den första månaden, sätt inga dekalor eller något annat lim på filmen. För att förhindra en eventuell oxidering av metallegeringarna måste vårt lack nr. 0771 användas på kanterna av filmen efter installation. _

Teknisk Information

Överföring Av Uv-Strålning	1%
Överföring Av Dagsljus	15%
Reflektion Av Dagsljus Utomhus	53%
Reflektion Av Dagsljus Inomhus	61%
Solenergin Totalt Reflekerad	82%
Solenergi Totalt Reflekerad 2*	86%
Solförhållande :	
Reflektion Av Solenergin	63%
Solenergiabsorption	25%
Överföring Av Solenergin	15%
Minskning Av Det Starka Solljuset	83%
Värde G	0.18
Värde U	3.8
Minskning Av Värmeförlusten (Vintern)	false
Skuggningskoefficient	0.62
Installationstyp	Interiör
Längd På Rullen	30.5 meter m
Filmens Sammansättning	PET
Tjocklek	50µ
Färg Från Utsidan	SILVER

Installationsråd

Verticale Installatie Op Standaardglasoppervlak*

Klart Enkelglas	✓
Tonat Enkelglas	✓
Tonat Reflekerande Enkelglas	✓
Klart Tvåglasfönster	!
Tonat Tvåglasfönster	✗
Tonat Reflekerande Tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster Gas	✗
Klart Tvåglasfönster Stadip Ext.	!
Klart Tvåglasfönster Stadip Int.	✗

✓ Ja ✗ Rekommenderas ! Försiktighet

*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m², fråga oss om ytterligare information eller om termiska chockanalyser.

Informationen på detta datablad är inte bindande; SOLAR SCREEN® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Vänligen konsultera våra garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor.