



Den keramikbaserade filmen Spectra 22 XC som bygger på de senaste tekniska framstegen borgar för en minskning av värmen från solen samtidigt som den förblir genomskinlig.

### Certifieringar



**Garanti Från SOLAR SCREEN®**

Se Filen 'Ny Garanti För Filmer Installerade Utomhus'



**Brandklass**

M1



**Förvaring Från -5°C Till +40°C**

3 år



**Norm Reach Rohs**

Respekterad



**Bredder Att Välja Mellan:**

152cm 183cm

### Konstruktion

1. hårt lager som motstår "löpande" repor vilket borgar för god hållbarhet och enkelt underhåll vid fönsterputsning
2. polyester av hög optisk kvalitet med keramiska "nanopartiklar" som avvisar den infraröda strålningen
3. lim
4. polyester av hög optisk kvalitet
5. PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
6. skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats

### Underhållsinformation

Såpbaserad lösning (art. Film On 600-F0355), rengörs ej under den första månaden, sätt inga dekaler eller något annat lim på filmen.

### Teknisk Information

Överföring Av Uv-Strålning	<1%
Överföring Av Dagsljus	78%
Reflektion Av Dagsljus Utomhus	9%
Reflektion Av Dagsljus Inomhus	9%
Solenergin Totalt Reflekerad	45%
Solenergi Totalt Reflekerad 2*	48%
Solförhållande :	
Reflektion Av Solenergin	10%
Solenergiabsorption	46%
Överföring Av Solenergin	44%
Minskning Av Det Starka Solljuset	18%
Värde G	0.55
Värde U	5.08
Infraröd Reflektion (760-2500 Nm)	+/-77%
Skuggningskoefficient	0.6
Installationstyp	Exteriör
Längd På Rullen	30.5 meter m
Filmens Sammansättning	PET
Tjocklek	60µ
Färg Från Utsidan	NEUTRAL

### Installationsråd

Verticale Installatie Op Standaardglasoppervlak\*

Klart Enkelglas	✓
Tonat Enkelglas	!
Tonat Reflekerande Enkelglas	✓
Klart Tvåglasfönster	✓
Tonat Tvåglasfönster	!
Tonat Reflekerande Tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster Gas	!
Klart Tvåglasfönster Stadip Ext.	!
Klart Tvåglasfönster Stadip Int.	✓

✓ Ja ✗ Rekommenderas ! Försiktighet

\*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m², fråga oss om ytterligare information eller om termiska chockanalyser.

Informationen på detta datablad är inte bindande; SOLAR SCREEN® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Vänligen konsultera våra garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor.