



Carefully applied to any glazing, the Total UV 400 film completely absorbs ultraviolet rays, but also the light emitted by the sun or the moon up to 420 nm (+ 90%). It therefore greatly reduces aging and discoloration of exposed items or furniture and represents our best protection for shop display cases.

Certifieringar



Garanti Från SOLAR SCREEN®

Se Filen 'Ny Garanti För Filmer Installerade Utomhus'



Brandklass

M1



Förvaring Från -5°C Till +40°C

3 år



Norm Reach Rohs

Respekterad



Bredder Att Välja Mellan:

152cm

Konstruktion

1. Hårt lager som motstår löpande repor vilket borgar för god hållbarhet och enkelt underhåll vid fönsterputsning
2. Polyester av hög optisk kvalitet med metallpartiklar som avvisar den infraröda strålningen
3. Lim
4. Polyester av hög optisk kvalitet
5. PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
6. Skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats

Underhållsinformation

Såpbaserad lösning (art. film on 600-F0355), rengörs ej under den första månaden, sätt inga dekalor eller något annat lim på filmen.

Teknisk Information

Överföring Av Uv-Strålning	0%
Överföring Av Dagsljus	70%
Reflektion Av Dagsljus Utomhus	10%
Reflektion Av Dagsljus Inomhus	11%
Solenergin Totalt Reflekerad	42%
Solenergi Totalt Reflekerad 2*	40%
Solförhållande :	
Reflektion Av Solenergin	9%
Solenergiabsorption	35%
Överföring Av Solenergin	56%
Minskning Av Det Starka Solljuset	31%
Värde G	0.59
Värde U	5.8
Skuggningskoefficient	0.7
Installationstyp	Interiör
Längd På Rullen	30.5 meter m
Filmens Sammansättning	PET
Tjocklek	50µ
Färg Från Utsidan	LJUSGRÅ

Installationsråd

Verticale Installatie Op Standaardglasoppervlak*

Klart Enkelglas	✓
Tonat Enkelglas	✓
Tonat Reflekerande Enkelglas	✓
Klart Tvåglasfönster	✓
Tonat Tvåglasfönster	✓
Tonat Reflekerande Tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster Gas	✓
Klart Tvåglasfönster Stadip Ext.	✓
Klart Tvåglasfönster Stadip Int.	!

✓ Ja ✗ Rekommenderas ! Försiktighet

*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m², fråga oss om ytterligare information eller om termiska chockanalyser.

Informationen på detta datablad är inte bindande; SOLAR SCREEN® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Vänligen konsultera våra garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor.