



This PET-based film transforms your smooth or glass surfaces into an erasable whiteboard. Moreover, its regular and white back allows to be applied on glass partition, without unsightly effects.

Certifieringar



Garanti Från SOLAR SCREEN®

Se Filen 'Ny Garanti För Filmer Installerade Utomhus'



Brandklass

M1



Förvaring Från -5°C Till +40°C

3 år



Norm Reach Rohs

Respekterad



Bredder Att Välja Mellan:

152cm

Konstruktion

1. Hårt lager som motstår löpande repor vilket borgar för god hållbarhet och enkelt underhåll vid fönsterputsning
2. tonad polyester utan optisk förvrängning, metallpartiklar som avvisar den infraröda strålningen
3. lim
4. färgad polyester utan optisk förvrängning
5. PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
6. skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats

Underhållsinformation

Såpbaserad lösning (art. film on 600-F0355), rengörs ej under den första månaden, sätt inga dekalor eller något annat lim på filmen.

Teknisk Information

Överföring Av Uv-Strålning	1%
Överföring Av Dagsljus	8%
Reflektion Av Dagsljus Utomhus	80%
Reflektion Av Dagsljus Inomhus	80%
Solenergin Totalt Reflekerad	75%
Solenergi Totalt Reflekerad 2*	70%
Solförhållande :	
Reflektion Av Solenergin	59%
Solenergiabsorption	28%
Överföring Av Solenergin	13%
Minskning Av Det Starka Solljuset	91%
Värde G	0.2
Värde U	5
Skuggningskoefficient	0.1
Installationstyp	Interiör
Längd På Rullen	30.5 meter m
Filmens Sammansättning	PET
Tjocklek	100µ
Färg Från Utsidan	VIT

Installationsråd

Verticale Installatie Op Standaardglasoppervlak*

Klart Enkelglas	✓
Tonat Enkelglas	!
Tonat Reflekerande Enkelglas	✓
Klart Tvåglasfönster	!
Tonat Tvåglasfönster	✗
Tonat Reflekerande Tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster Gas	✗
Klart Tvåglasfönster Stadip Ext.	✗
Klart Tvåglasfönster Stadip Int.	✗

✓ Ja ✗ Rekommenderas ! Försiktighet

*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m², fråga oss om ytterligare information eller om termiska chockanalyser.

Informationen på detta datablad är inte bindande; SOLAR SCREEN® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Vänligen konsultera våra garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor.