



Dekorativ film med en vit gradient från botten till toppen, ger ljusstyrka och delvis avskildhet med en elegant och modern stil.

Certifieringar



Garanti Från SOLAR SCREEN®

5 år
Se Filen 'Ny Garanti För Filmer Installerade Utomhus'



Brandklass

M1



Förvaring Från -5°C Till +40°C

3 år



Norm Reach Rohs

Respekterad



Bredder Att Välja Mellan:

152cm 210cm

Konstruktion

1. Polyester med hög optisk kvalitet med tryckt design
2. PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
3. skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats

Underhållsinformation

Tvåvattenlösning (ref. Film On 600-F0355), rengör inte före minst 1 månad och sätt inte på klistermärken eller andra lim på filmen.

Teknisk Information

Överföring Av Uv-Strålning	
Reflektion Av Dagsljus Inomhus	
Solförhållande :	
Solenergiabsorption	
Skuggningskoefficient	
Installationstyp	Inomhus
Längd På Rullen	30.5m m
Filmens Sammansättning	PET
Tjocklek	60µ
Färg Från Utsidan	WIT

Installationsråd

Verticale Installatie Op Standaardglasoppervlak*

Klart Enkelglas	✓
Tonat Enkelglas	✓
Tonat Reflekterande Enkelglas	✓
Klart Tvåglasfönster	✓
Tonat Tvåglasfönster	✓
Tonat Reflekterande Tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster Gas	✓
Klart Tvåglasfönster Stadip Ext.	✓
Klart Tvåglasfönster Stadip Int.	✓

✓ Ja ✗ Rekommenderas ! Försiktighet

*Råd baserat på glasad yta upp till 2,5 m², kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock.

Informationen på detta datablad är inte bindande; SOLAR SCREEN® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Vänligen konsultera våra garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor.