



Alttan üste doğru beyaz degradeli, şık ve modern bir tarzla aydınlık ve kısmi gizlilik sağlayan dekoratif film.

Sertifikalar

**Garantie SOLAR SCREEN®**

5 yıl
'Dış mekan ürünleri için yeni garantiler' sayfasına bakın

**Yangına Karşı Direnç Sınıfı M1**

Depolama +5°C'Den -5°C'Ye Kadar
3 yıl



Reach, Rohs Uyumlu
İtibarlı



Mevcut Genişlikleri:
152cm 210cm

İnşaat

1. Yüksek kalite, optik, desen baskılı Polyester
2. PS Yapıştırıcı, 15 gün içerisinde camda polimerleşme
3. Kurulumdan sonra çıkarılabilen, yapıştırıcı koruyucu film

Bakım Talimatı

Sabunlu su çözeltisi (ref. Film On 600-F0355), en az 1 ay temizlemeyin ve filme etiket veya başka yapıştırıcı uygulamayın.

Teknik Bilgi Formu

Poz türü	İç
Rulo Uzunluğu	30.5m m
Film Kompozisyonu	PET
Mikron Kalınlığı	60µ
Dışarıdan Renk	BEYAZ

Kurulum Talimatları

En Fazla 2,5 M² Hesap Dikey Cam Yüzeyleri Ve Alanlar İçin Geçerli*

Tek Cam	✓
Renkli Tek Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Tek Cam	✓
Şeffaf çift cam	✓
Renkli Çift Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Çift Cam	✓
Gaz Dolu Çift Cam – Low E	✓
Stadip Ext. Açık Çift Cam	✓
Açık Stadip İç Cam Çift Cam	✓

✓ Evet ✗ Tavsiye ! Dikkat

*2,5 m²'ye kadar cam yüzey için öneri, termal şok analizi veya onay için lütfen bizimle iletişime geçin.

Bu veri sayfasındaki bilgiler bağlayıcı değildir; SOLAR SCREEN®, ürünlerinin bileşimini istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Lütfen garanti şartlarımızı ve genel satış koşullarımızı inceleyin.