



Cam Filmi, ısı kazanımını azaltmada çok etkili olmasının yanı sıra aynı zamanda bazı doğal güneş ışınlarının geçmesine izin vermeye devam eder. Güneşten kaynaklanan parlamaya etkili koruma sağlar ve tek taraflı ayna özelliği, meraklı gözlerle karşı gizliliğinizin korunmasını garantiler. Buna ek olarak dışarıdan bakıldığında, binanızın görünümüne modern bir hava katar.

Sertifikalar

**Garantie SOLAR SCREEN®**

kadar 10 yıllar
'Dış mekan ürünleri için yeni garantiler' sayfasına bakın

**Yangına Karşı Direnç Sınıfı**

M1

**Depolama +5°C'Den -5°C'Ye**

Kadar

3 yıllar

**Reach, Rohs Uyumlu**

İtibarlı

**Mevcut Genişlikleri:**

İnşaat

1. Temizleme sürecinde bakımı kolay, çizilmelere dayanıklı kaplama
2. Metalleştirilmiş yüksek kalite optik polyester
3. Yapıştırıcı
4. Yüksek kalite optik polyester
5. PS Yapıştırıcı, 15 gün içerisinde camda polimerleşme
6. Kurulumdan sonra çıkarılabilen, yapıştırıcı koruyucu film

Bakım Talimatı

Bir sabun çözeltisi ile temizleyin, kurulumdan 1 ay sonrasına kadar temizlemeyin ve üzerine hiçbir etiket ya da diğer yapışkan film yapıştırmayın. Oluşabilecek paslanmayı önleyebilmek için; kurulumdan sonra, filmin çevresine silikon uygulamanız gerekmektedir. Lütfen dış cephe cam filmlerimiz için yeni garanti kurallarımızı okuyunuz. _

Teknik Bilgi Formu

Uv İletimi	<1%
Işık Görünürlüğü	55%
Dış Görünür Işığın Yansımaları	22%
İç Görünür Işığın Yansımaları	20%
Toplam Güneş Enerjisi Yansıtıcı	57%
Toplam reddedilen güneş enerjisi 2*	63%
Güneş oranı :	
Güneş Enerjisi Yansımaları	30%
Güneş enerjisi emilimi	32%
Güneş Enerjisi Transmisyonu	38%
Güneş Parlamazını Azaltmak	40%
G-Değer	0.49
U-Değer	5.8
Shading Katsayısı	0.52
Poz türü	Dış mekan
Rulo Uzunluğu	30.5 m m
Film Kompozisyonu	PET
Mikron Kalınlığı	75µ
Dışarıdan Renk	AÇIK GÜMÜŞ

Kurulum Talimatları

En Fazla 2,5 M² Hesap Dikey Cam Yüzeyleri Ve Alanlar İçin Geçerli*

Tek Cam	✓
Renkli Tek Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Tek Cam	✓
Şeffaf çift cam	✓
Renkli Çift Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Çift Cam	✓
Gaz Dolu Çift Cam – Low E	✓
Stadip Ext. Açık Çift Cam	✓
Açık Stadip İç Cam Çift Cam	✓

✓ Evet ✗ Tavsiye ! Dikkat

*Sunulan öneriler, 2,5m²'ye kadar olan cam yüzeyleri için geçerlidir. Daha ayrıntılı bilgi veya termal analiz raporu temin etmek için bizimle iletişime geçin.

Bu veri sayfasındaki bilgiler bağlayıcı değildir; SOLAR SCREEN®, ürünlerinin bileşimini istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Lütfen garanti şartlarımızı ve genel satış koşullarımızı inceleyin.